


版本	修改内容	修改者	日期
V1			2019-3-16



未标注公差为±0.1mm

注解:

- 1、材质: ROHS
 - a、端子: 黄铜(C2680)表面镀金色或银色;
 - b、外壳: 粉末冶金
 - c、塑胶: ABS(白)
 - 2、电气性能:
 - a、额定电压: 5V DC;
 - b、工作环境: -25℃~80℃ ;
 - 3、盐雾测试: 5%盐水, 35℃, 24H表面无氧化 (外壳、端子、PCB板)
 - 4、插拔测试: 25次/分钟; 6000次, 功能正常
 - 5、PCB板:FR-4 厚度0.8mm绿色
 - 6、MCU: 封装SOT23-6
 - 7、MOS管: 3415 ESD(不同批次丝印可能不同)
 - 8、功能: 充电+数据传输
 - 9、包装: PE袋、静电袋、吸塑盘。
- 备注: 可依据客户要求电镀外壳。

Autodesk

Autodesk

深圳市安锐微电子科技有限公司					
x. ±0.1	产品名称		产品料号	零件名称	
.x ±0.05	粉末冶金数据六颗料ARW809-6S		模具编号	件号	
.xx ±0.01	材质	批准	审核	设计	数量
.xxx ±0.005	收缩率	涂佑生	陶建国	江红	材料
x.*±0.2*					硬度
.x*±0.1*	图档路径				
.xx*±0.05*	单位: mm				