

未标注公差为 $\pm 0.1\text{mm}$

注解:

- 1、材质: ROHS
 - a、端子: 黄铜(C2680)表面镀金色或银色;
 - b、外壳: 锌合金; 镀镍100u"
 - c、塑胶: ABS UL94-V0(白)
 - 2、电气性能:
 - a、额定电压: 5V DC;
 - b、工作环境: $-25^{\circ}\text{C}\sim 80^{\circ}\text{C}$;
 - 3、盐雾测试: 5%盐水, 35°C , 24H表面无氧化(外壳、端子、PCB板);
 - 4、插拔测试: 插头3~20N; 拔出3~20N; 25次/分钟; 6000次, 功能正常;
 - 5、PCB板:FR-4厚度0.9mm 绿色;
 - 6、MCU: SOT23-6;
 - 7、MOS管: 3415(不同批次丝印可能不同);
 - 8、功能: 充电和数据传输 双面翠绿灯(颜色可选);
 - 9、包装: PE袋、静电袋、吸塑盘。
- 备注: 可依据客户要求电镀外壳。

深圳市安锐微电子科技有限公司					
x. ± 0.1	产品名称		产品料号	零件名称	
.x ± 0.05	ARW828-1.5 五颗料双面翠绿灯		模具编号	件号	
.xx ± 0.01	材质	批准	审核	设计	数量
.xxx ± 0.005	收缩率	涂佑生	陶建国	江红	材料
x.* $\pm 0.2^{\circ}$	图档路径				
x.* $\pm 0.1^{\circ}$					
.xx* $\pm 0.05^{\circ}$					
单位:					