



未标注公差尺寸为±0.1

注解:

1、材质: ROHS

- a、IP外壳: 锌合金 镀镍100"
- b、端子: 黄铜 C2680 表面镀金色或银色;
- c、塑胶: ABS UL94-V0(白)
- d、TPC外壳: 不锈钢 SUS201 T=0.15mm 镀镍>100"
- e、卡勾: 不锈钢 SUS301 T=0.35mm 镀镍>80"
- f、塑胶: LCP UL94-V0(黑)
- g、MICRO外壳: 不锈钢 SUS201 T=0.15mm 镀镍>100"
- h、塑胶: LCP UL94-V0(黑)
- i、插针端子: C2680黄铜 H65-EH 表面镀金

2、电气性能:

- a、额定电压: 5V DC;
- b、工作环境: -25℃~80℃ ;

3、盐雾测试: 5%盐水, 35℃, 24H表面无氧化 (外壳、端子、PCB板)

4、插拔测试: 插入3~20N; 拔出3~20N; 25次/分钟; 6000次, 功能正常

5、PCB板:FR-4 厚度0.9mm 绿色

6、MCU: SOT23-6

7、MOS管: 3415(不同批次丝印可能不同)

8、功能: 一拖三插头 可适用于USB-A转Lightning、 Type-c、Micro单充电无数据。

包装: PE袋、静电袋、吸塑盘。

备注: 可依据客户要求电镀外壳。

x. ±0.1					深圳市安锐微电子科技有限公司						
.x ±0.05											
.xx ±0.01					产品名称		ARW730-V1一拖三转接头(5P)		产品料号		零件名称
.xxx ±0.005							(苹果头双面5P)		模具编号		件号
x.*±0.2°		材质		批准		审核		设计		数量	
.x*±0.1°		收缩率								材料 *****	
.xx*±0.05°										硬度	
单位: mm				图档路径							