

版本	修改内容	修改者	日期
			2020-8-11

注解:

- 1、材质: ROHS
 - a、端子: 黄铜(C2680) 表面镀金色或者银色;
 - b、外壳: 锌合金; 镀镍100u"
 - c、塑胶: ABS UL94-VO(白)
- 2、电气性能:
 - a、额定电压: 5V DC;
 - b、工作环境: -25℃~80℃:
- 3、盐雾测试: 5%盐水, 35℃, 24H表面无氧化 (外壳、端子、PCB板)
- 4、插拔测试: 25次/分钟: 6000次 功能正常
- 5、PCB板:FR-4厚度0.9mm 绿色
- 6, MCU:SOT23-6 DFN16
- 7、功能: 充电+音频(充电不支持PD数据线, 耳机不支持通话)。

包装: PE袋、静电袋、吸塑盘。

备注:可依据客户要求电镀外壳。

x.	±0.1	深	深圳市安锐微电子科技有限公司							
.x	±0.05									
.xx	±0.01	产品名称			产品料	斗号	零件名称			
.xxx	±0.005		ARW636-V3 2313 7焊		益 长款 模具织	扁号	件 号			
x.*:	±0.2°	材 质		批准	审 核	设计	数 量			
.x°	±0.1°	收缩率		涂佑生	陶建国	江红	材料	alealealealealeale		
.xx	°±0.05°	A	$\overline{}$	赤阳王	阿廷田	71. ži.	硬 度			
单化	並: mm	₩ .		图档路径	-					