



注解:

- 1、材质: ROHS
 - a、端子: 黄铜 表面镀金色或银色;
 - b、外壳: 锌合金; 镀镍100u"
 - c、塑胶: ABS(白)
 - d、母座: LCP(黑)
 - 2、电气性能:
 - a、额定电压: 5V DC;
 - b、工作环境: -25℃~80℃ ;
 - 3、盐雾测试: 5%盐水, 35℃, 24H表面无氧化
(外壳、端子、PCB板)
 - 4、插拔测试: 25次/分钟; 10000次, 功能正常
 - 5、PCB板: FR-4厚度0.9mm
 - 6、MCU: SOP-8(不同批次丝印可能不同)
SC70-6(不同批次丝印可能不同)
 - 7、功能: 充电+音频输出、通话、线控功能合一
 - 8、包装: PE袋、静电袋、吸塑盘。
- 备注: 可依据客户要求电镀外壳。

未标注公差为±0.1mm

深圳市安锐微电子科技有限公司					
x. ±0.1	产品名称		ARW611-LED 8P音频+充电双母座	产品料号	零件名称
.x ±0.05	模具编号			件号	
.xx ±0.01	材质	批准	审核	设计	数量
.xxx ±0.005	收缩率	涂佑生	陶建国	江红	材料 *****
x.°±0.2°	图档路径				
.x°±0.1°	单位: mm				
.xx°±0.05°					