



未标注公差为: $\pm 0.1\text{mm}$

注解:

- 1、材质: ROHS
 - a、塑胶: LCP (黑)
- 2、电气性能:
 - a、额定电压: 5V DC;
 - b、工作环境: $-25^{\circ}\text{C} \sim 80^{\circ}\text{C}$;
- 3、盐雾测试: 5%盐水, 35°C , 24H表面无氧化 (外壳、端子、PCB板)
- 4、插拔测试: 25次/分钟; 6000次, 功能正常
- 5、PCB板: FR-4厚度0.8mm绿色
- 6、功能: 音频+充电。
- 7、MOS: SOP8 SC70-6
- 8、包装: PE袋、静电袋、吸塑盘。

深圳市安锐微电子科技有限公司					
x. ± 0.1	产品名称			产品料号	零件名称
.x ± 0.05	ARW608平行全塑夹板双母座			模具编号	件号
.xx ± 0.01	材质	批准	审核	设计	数量
.xxx ± 0.005	收缩率	涂佑生	陶建国	江红	材料 *****
x. $^{\circ} \pm 0.2^{\circ}$	单位: mm	图档路径		硬度	
.x $^{\circ} \pm 0.1^{\circ}$					
.xx $^{\circ} \pm 0.05^{\circ}$					